

ZAMÓWIENIE nr z dnia

Zamawiający:

Adres: Tel.:

BRAMA ROLOWANA "ROL 75 E", "ROL 75 D", KRATA "S"

Wymiary światła otworu		Wysokość nadproża [mm]	Obsługa L/P ¹⁾	Sposób montażu W/Z ²⁾	Typ pancerza 75E/75D/S	Kolor pancerza	Kolor prowadnic
szer. [mm]	wys. [mm]						

standardowe/ponadstandard.

Wypożyczenie: Układ wykrojów w kracie S: ☐ szeregowy ☐ przestawiony

Wypożyczenie standardowe bramy/kraty obejmuje:

- Pancerz alu 75E, 75D lub S w kolorze do wyboru wg cennika,
- Prowadnice aluminiowe z uszczelką, w kolorze białym lub brązowym,
- Wał stalowy 8-kąt fi 70mm z adapterem wraz z osprzętem i konsolami montażowymi,
- Napęd elektryczny rurowy 230V wraz z wyłącznikiem klawiszowym dwupozycyjnym NT.

Wypożyczenie dodatkowe (ponadstandardowe):

AWARYJNE OTWIERANIE			ZABEZPIECZENIA		
Napęd elektryczny z możliwością awaryjnego otwierania korbą (łącznie z obsługą) TAK/NIE	Awaryjne otwieranie korbą W – od wewn. Z – z zewnątrz	Zabezpieczenie na klucz przed włożeniem korby TAK/NIE	Zabezpieczenie antyopadowe (wymagane zgodnie z przepisami) TAK/NIE*	Układ fotokomórek ³⁾ TAK/NIE	Wyłącznik pneumatyczny listwy końcowej ³⁾ TAK/NIE

STEROWANIE DODATKOWE (wpisać w okienko):	USZCZELNIENIE DODATKOWE	PROFILE DODATKOWE		KASETA ZEWNĘTRZNA
- wyłącznik 2-przyciskowy NT (zamiast wyłącznika klawiszow.) - wyłącznik na klucz NT lub PT - zdalne sterowanie POL (z 2 pilotami 2-kan.) - dodatkowy pilot zdalnego sterowania kan.	Listwa uszczelniająca nadproże ze szczotką TAK/NIE	Profile z wizjerami	Profile wywietrznikowe	Typ 300 biała, brązowa lub RAL Typ 365 biała, brązowa lub RAL
.....		ilość:	ilość:	typ kasety:
.....		kolejność ⁴⁾ :	kolejność ⁴⁾ :	kolor:
.....		kolor:	kolor:	

MAŁOWANIE PROWADNIC	WAŁ fi 125	NAPĘD BOCZNY 400 V
Malowanie prowadnic w kolorze niestandardowym wg RAL	Wykonanie bramy z walem fi 125 i pancerzem mocowanym bezpośrednio na wale TAK/NIE	Napęd elektryczny boczny 400V, wraz z centralą sterującą, z wbudowanym hamulcem, wyposażony w ręczną korbę TAK/NIE
RAL		

Uwaga: przy standardowym wykonaniu ostatni profil pancerza bramy/kraty wraz z uszczelką pozostaje po otwarciu w świetle otworu. Aby po otwarciu uzyskać pełną wysokość przejazdu należy zamówić bramę wyższą o ok. 100 mm.

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia:

- 1) - podać informacje dot. położenia silnika (patrząc od wewnątrz budynku): L - napęd z lewej, P - napęd z prawej,
- 2) - podać informacje dot. sposobu montażu bramy/kraty:
W - montaż na ścianie od wewnątrz, Z - montaż na ścianie od zewnątrz (konieczna kaseta),
- 3) - w przypadku zamówienia fotokomórek lub wyłącznika pneumatycznego należy zawsze doliczyć zdalne sterowanie,
- 4) - w punkcie "kolejność" należy podać numery profili z wizjerami, licząc kolejno od dołu bramy.

*** - pouczony o obowiązku stosowania zabezpieczenia antyopadowego oświadczam, że z niego rezygnuję**

.....
Podpis składającego oświadczenie

.....
Podpis zamawiającego