



ZAMÓWIENIE nr z dnia

Zamawiający:

Adres: **Tel.:**

BRAMA SEGMENTOWA PRZEMYSŁOWA ISD 40

L.p	Ilość [szt.]	Wymiary światła otworu [mm]		Wysokość nadproża [mm]	Pochylenie dachu (w stopniach)
		Szerokość:	Wysokość:		
1.					
2.	Rodzaj prowadzenia: ☐ standardowe ☐ wysokie ☐ pionowe z obniżonym wałem ☐ niskie ☐ pionowe ☐ pochylone				
3.	Kolor bramy wg RAL: zewnątrz RAL / wewnątrz RAL				
4.	Obsługa: ☐ ręczna za pomocą linki ☐ napęd łańcuchowy (poz. 12) ☐ napęd elektryczny (poz. 13)				
5.	Zamykanie od wewnątrz (rygiel): ☐ po lewej* ☐ po prawej* ☐ dodatkowy rygiel wewnętrzny		Zamykanie od zewnątrz: zamek, obsługa od wewnątrz i zewnątrz, z wkładką patentową i 2 kluczami: ☐ po lewej* ☐ po prawej*		
6.	Uchwyt do obsługi bramy: - ręczno-nożny wewnętrzno-zewnętrzny z czarnego tworzywa ☐ po lewej* ☐ po prawej* - ręczny wewnętrzno-zewnętrzny z czarnego tworzywa ☐ po lewej* ☐ po prawej*				
7.	Przeszklenie typu Sandwich: ☐ okna prostokątne o wymiarze 637 x 333 mm, z podwójną szybą akrylową przezroczystą, w ramce tworzywowej w kolorze czarnym (max 1 okno na każdy metr szerokości bramy): w segmentach nr nr/...../...../...../..... (licząc od dołu), po okien w każdej sekcji.				
8.	Przeszklenie w ramach aluminiowych: ☐ z wypełnieniem podwójną szybą akrylową przezroczystą 16 mm: w segmentach nr nr/...../...../...../..... (licząc od dołu). Kolor ram aluminiowych: ☐ naturalne aluminium ☐ malowane obustronnie RAL				
9.	Drzwi w bramie (otwierane na zewnątrz) - umieszczone w polu: ☐  szer. bramy 2500 - 3750 mm ☐  szer. bramy 3751 - 4750 mm ☐  szer. bramy pow. 4750 mm				
10.	Kratka wentylacyjna w dolnym segmencie: ☐ bez regulacji ☐ z regulacją Ilość sztuk:				

11.	Przesłona nadproża o wymiarach: szer. mm / wys. mm. (inne przesłony i zabudowy stałe zamawiać oddzielnie)	
12.	Napęd łańcuchowy (z łańcuchem 8 m) ☐ po lewej* ☐ po prawej* ☐ dodatkowy łańcuch do napędu łańcuchowego: m.	
13.	Napęd elektryczny przemysłowy wraz z centralą sterującą: - typ: ☐ po lewej* ☐ po prawej* Napęd jest wyposażony w awaryjny mechanizm łańcuchowy.	
14.	Osprzęt sterowniczy i inny:	Wykonanie specjalne: ☐ malowanie bocznych okuć płata bramy na kolor RAL ☐ malowanie ościeżnic drzwi w bramie na kolor RAL
15.	Ewentualny szkic sytuacyjny 	

* - stronę należy określić patrząc od wewnątrz

.....

.....

.....

.....

Forma płatności:

Podpis zamawiającego

J. Wiśniowski, A. Szczepański
„WIMONT” Spółka jawna
ul. Pawliczka 26, 41-800 Zabrze
tel. 032/271 94 77, fax 032/271 54 44
Konto FORTIS BANK POLSKA SA 36 1600 1055 0002 3211 5275 9001
NIP 641-001-03-95, KRS 0000075489